

Emcefix

Farbtonübersicht

EXPERTISE
CONCRETE COSMETICS





G lang / G rapid

G ultra

hellgrau

betongrau

mittelgrau

Emcefix-Spachtel G lang / G rapid / G ultra

Emcefix-Spachtel F extra fein

Emcefix

Das Emcefix-Spachtelprogramm ist ein komplettes System von aufeinander abgestimmten hochwertigen, kunststoffvergüteten Grob-, Fein- und Superfeinspachteln für ein optimales Finish Ihrer Betonflächen.

Emcefix-Spachtel G

Die **Grobspachtel** für Schichtstärken von **5 bis 25 mm** (einlagig), zweilagig bis **50 mm** eignen sich ideal für Kanten- und Eckabbrüche.

Emcefix-Spachtel G lang

- Verarbeitungszeit (bei + 20 °C) ca. 20 Min.
- Für Flächen/Abbrüche ≤ 1m²

Emcefix-Spachtel G rapid

- Verarbeitungszeit (bei + 10 °C) ca. 10 Min.
- Für Flächen/Abbrüche ≤ 1m²

Emcefix-Spachtel G ultra

Der **faserverstärkte Grobspachtel** für Schichtstärken von **6 mm bis 40 mm** (einlagig), zweilagig bis **80 mm** eignet sich mit seiner **integrierten Haftbrücke** ideal für Kanten- und Eckabbrüche.

Emcefix-Spachtel F

Die **Feinspachtel** für Schichtstärken bis **6 mm** (einlagig) eignen sich ideal für feines Oberflächenfinish. Die Farbtöne sind untereinander mischbar.

Emcefix-Spachtel F lang

Verarbeitungszeit (bei + 20 °C) ca. 30 Min.

Emcefix-Spachtel F rapid

Verarbeitungszeit (bei + 10 °C) ca. 15 Min.

Emcefix-Spachtel F extra fein

Die **Superfeinspachtel** für Schichtstärken bis **3 mm** (einlagig) eignen sich speziell für extrafeines Oberflächenfinish. Die Farbtöne sind untereinander mischbar.

Wichtiger Hinweis: Farbtonabweichungen gegenüber den Originaltönen sind drucktechnisch und materialbedingt. Zur genauen Beurteilung sind Probeflächen anzulegen. Der Farbton ist erst nach vollständiger Durchtrocknung zu bewerten.

Weitere Informationen zur Anwendung und den Eigenschaften entnehmen Sie unserem Verarbeiterhandbuch „Betonkosmetik“. Vor Verwendung der Produkte sind die Technischen Merkblätter und die Sicherheitsdatenblätter zu lesen.

Beispielhafter Systemaufbau mit Emcefix

Fein- oder Superfeinspachtel	Emcefix-Spachtel F lang / F rapid / F extra fein
Grobspachtel	Emcefix-Spachtel G lang / G rapid / G ultra
Haftbrücke	Emcefix-Haftbrücke (bei G ultra integriert)
Untergrund*	Beton

* Der Untergrund muss sauber, fest, tragfähig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein, sowie eine genügende Rauigkeit aufweisen. Der Untergrund muss vorgesenst werden, so dass die Fläche zwar mattflecht, aber noch saugfähig ist.

Emcefix-Spachtel F lang / F rapid (F rapid nur in drei Farben)

weiß

weißgrau



steingrau

grau

betongrau

mittelgrau

anthrazit



Emcefix

Der richtige Ton für Ihre Betonoberflächen

Fehlerhafte Betonflächen können mit dem Emcefix-Spachtelprogramm einfach, schnell und sauber in eindrucksvolle Sichtbetonflächen verwandelt werden.

- Große Farbtonvielfalt
- Geschmeidige Verarbeitung
- Wetter- und frostbeständig
- Abrieb- und lichtbeständige Pigmentierung
- Gebrauchsfertig
- Nachhaltig

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Concrete Industry
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Deutschland

Telefon: +49 2041 101-50
CI@mc-bauchemie.de
mc-bauchemie.de

Österreich:
Telefon: +43 2236 387 020
austria@mc-bauchemie.at
mc-bauchemie.at

Schweiz:
Telefon: +41 56 616 68 68
support@mc-bauchemie.ch
mc-bauchemie.ch



BE SURE. BUILD SURE.

Kontaktdetails

