



MC-Floor Easyplan classic

Selbstverlaufender, selbstnivellierender Bodenausgleichsmörtel

Prüfungen / Zulassungen / Nachhaltigkeitseigenschaften

- GISCODE ZP1
- Lösemittel-, weichmacher-, und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01
- Emissionen EC1Plus - sehr emissionsarm
- Wassergefährdungsklasse WGK 1 schwach wassergefährdend

INHALTSSTOFFE / EMISSIONEN

Emissionen	EC 1Plus		
	Produktgruppe 1		
			µg/m³
	TVOC nach 3 Tagen		≤ 750
	TVOC nach 28 Tagen		≤ 60
	TSVOC nach 28 Tagen		≤ 40
	R-Wert basierend auf AgBB-NIK-Werten nach 28 Tagen		≤ 1
	Summe der nicht bewertbaren VOC		≤ 40
	Formaldehyd nach 3 Tagen		≤ 50
	Acetaldehyd nach 3 Tagen		≤ 50
Summe von Form- und Acetaldehyd		≤ 0.05 ppm	
Summe von flüchtigen K1A/K1B Stoffe nach 3 Tagen		≤ 10	
Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach 28 Tagen		≤ 1	

GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

DGNB	<ul style="list-style-type: none"> • Registrierungscode: KRFSGH • Eignung gemäß der Kriterienmatrix des DGNB-Kriteriums ENV1.2 "Risiken für die lokale Umwelt" 		Qualitätsstufen				
	Version 2023						
	Nr.	Einsatzort	Produkttyp	1	2	3	4
	8	Grundierungen, Vorstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe unter Wand- und Bodenbelägen (z. B. Fliesen, Teppiche, Parkett, elastische Bodenbeläge - ausgenommen Tapeten)	Alle Verlegewerkstoffe und Hilfsstoffe zur Belegung von Oberflächen (Wand und Boden)	✓	✓	✓	✓
Version 2018							
	Nr.	Einsatzort	Produkttyp	1	2	3	4
	8	Grundierungen, Vorstriche, Spachtelmassen, Fugenmörtel und Klebstoffe unter Wand- und Bodenbelägen (z. B. Flie-	Alle Verlegewerkstoffe und Hilfsstoffe zur Belegung von Oberflächen (Wand und Boden)	✓	✓	✓	✓

	Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Qualitätsstufen				
				1	2	3	4	
			sen, Teppiche, Parkett, elastische Bodenbeläge – ausgenommen Tapeten)					
BNB	• Eignung gemäß Anlage 1 des BNB-Kriteriums 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt"							
Version 2015				Qualitätsstufen				
	Nr.	Einsatzort	Bauprodukttyp	1	2	3	4	5
	10a	Grundierungen, Voranstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe unter keramischen Wand- / und Bodenfliesen und -platten	Verlegewerkstoffe für keramische Wand- / Bodenfliesen und -platten	✓	✓	✓	✓	✓
LEED	Kategorie	Kriterium						
Version 4.1	Material & Ressources	MRc4 (Material Ingredients)		Das Produkt enthält nach heutigem Kenntnisstand keine besorgniserregenden Stoffe (SVHC) der REACH Kandidatenliste				
		MRc2 (Environmental Product Declaration)		Das Produkt verfügt über eine Muster EPD				
	Indoor Environmental Quality	EQc2 (Low-Emitting Materials)		VOC-Emissionen Paints and Coatings: siehe Rubrik Inhaltstoffe/Emissionen sowie unsere Dokumentation für Gebäudezertifizierungen dieses Nachhaltigkeitsdatenblattes				
	Regional Materials	-		Produktionsstandort: DE-46238 Bottrop Distanz Produktionsstandort - Bauvorhaben < 800 km. Wird das Produkt in einem Umkreis von < 800 km um den Produktionsstandort eingesetzt, kann es zum Erreichen von LEED-Punkten beitragen.				

UMWELTPRODUKTDEKLARATION (EPD)

<input checked="" type="checkbox"/>	EPD für das Produkt liegt vor
<input type="checkbox"/>	Produktspezifische EPD liegt vor
<input checked="" type="checkbox"/>	Muster EPD liegt vor
Declarations-Nr.	EPD-DBC-20220217-IBF1-EN (Modifizierte, mineralische Mörtel, Gruppe 1)

ENTSORGUNG

Produkt	Siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 13)
Verpackung	Einweggebinde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Rücknahme restentleerter Transport- und Verkaufsverpackungen". Dieses senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

DOKUMENTATION FÜR GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN

Verfügbare Dokumente	Technisches Merkblatt Umweltproduktdeklaration(EPD) Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt EMICODE-Zertifikat EC 1plus
----------------------	--

PRODUKTLABELS

Produkt- und Unternehmensspezifische Label	 
--	--

Rechtshinweise: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aufgrund von Neuerungen in den aufgeführten Zertifizierungssystemen kann es dazu kommen, dass die gemachten Angaben nicht mehr mit den aktuellen Zertifizierungsgrundsätzen übereinstimmen. [2.7]